

# Anticaídas autorretráctil Rebel™

Modelo: 3590019



## DESCRIPCIÓN

- Bucle y mosquetón de anclaje giratorio.
- Anticaídas con cuerda de hilo de acero galvanizado de 4.5m (15 ft) de longitud y 5 mm (3/16 in) de diámetro.
- Gancho de seguridad de giro libre con autobloqueo en el anticaídas.
- Diseño compacto y ligero.
- Carcasa termoplástica apilable robusta y resistente a los impactos.
- Sistema de freno con sensor de velocidad de activación rápida.
- Absorbedor de energía e indicador de impacto externo de alta capacidad.
- Varias configuraciones disponibles.

## APROBACIONES

SI Z359.14 Clase B, ANSI A10.32, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, % de requisitos generales de fabricación de Capital Safety20.



## CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 141 kg (310 lb)
- Marca: PROTECTA®
- Submarca: Rebel®.
- Tamaño: 4.5 m (15 ft).
- Longitud del anticaídas: 4.5 m (15 ft)
- Gancho de anticaídas: Acero cincado
- Gancho de anclaje: Acero cincado.
- Carcasa: Nailon termoplástico.
- Anticaídas Tejido trenzado de poliéster de 2.5cm m (1 in).
- Modelo: 3590019.
- Peso físico: 3.1kg kg (6.90 lb).
- Estilos de productos: Anticaídas sencillo.
- Tipos de productos: Estándar/tradicional
- Tipo de carcasa: Termoplástico.
- Tipo de anticaídas: Cable galvanizado
- Tipo de montaje: Puntos de anclaje aéreo.
- Grupo de peso: 2.3 kg a 4.5 kg (5lb a 10lb).

## GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto. Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.