

1340180 Doble Línea de Vida con Absorbedor de Impacto y Ganchos Grandes:



Características:

- Eslinga de doble pierna de 1.8 m (6 ft) con conexión al 100 %
- Diseño liviano y fácil de usar
- Paquete amortiguador de PVC con etiqueta protegida
- Tejido trenzado de poliéster resistente a la abrasión
- El diseño de absorción de energía limita las fuerzas de detención de caídas
- Gancho de seguridad de cierre automático en el centro, fácil de usar
- Gancho de resorte de acero de cierre automático en los extremos de las piernas
- Indicador de impacto

Capacidad	De 59 kg (130 lb) a 141 kg (310 lb)
Marca	PROTECTA®
Submarca	PRO™ Pack
Tamaño	1.8 m (6 ft)
Tipo de gancho para el conector de anclaje	Gancho de barra de refuerzo
Clase de absorbedor de energía	Caída libre de 1.8 m (6 ft)/MAAF de 4 kN (900 lb)
Tipo de gancho para el conector del arnés	Gancho de seguridad
Tipo de eslinga	Fijo
Número de piernas	Doble pierna con conexión al 100 %
Longitud de la eslinga	1.8 m (6 ft)
Hilos/puntos	Poliéster
Etiqueta	Vinilo
Eslingas en general	Cinta
Gancho de conexión del arnés	Acero cincado
Gancho de conexión del anclaje	Acero cincado
La eslinga a detalle	Tejido de poliéster de 2.5 cm (1 in)
Absorbedor de energía	Nailon
Cubierta del absorbedor de energía	PVC
Modelo	1340180
Peso físico	5.00 libras (2.3 kg)
Estilos de productos	Norma
Tipos de productos	Eslinga amortiguadora
Normas	OSHA 1,910.66, OSHA 1,926.502, ANSI A10.32, ANSI Z359.1



Lima - Perú

Calle Ricardo Angulo n° 782
Urbanización CORPAC.

San Isidro. Lima – Lima.

Teléfonos: +51-942-491-157, +51-990-490-784

Ventas: distribuidores@sekurperu.com.pe

1340180 Doble Línea de Vida con Absorbedor de Impacto y Ganchos Grandes:

Normativa:

Se adjunta certificado de cumplimiento de norma como lo especifica ANSI Z359.7



Lima - Perú

Calle Ricardo Angulo n° 782
Urbanización CORPAC.

San Isidro. Lima – Lima.

Teléfonos: +51-942-491-157, +51-990-490-784

Ventas: distribuidores@sekurperu.com.pe